

CSS.IO

Interfejs służący do przekazywania rekordów sprzedaży

Spis treści

1. Metody	3
1.1. dodajFIN	3
1.2. dodajZWROTY	5
1.3. dodajEPA	7
2. Kody odpowiedzi	9

1. Metody

1.1. dodajFIN

Metoda służy do przekazywania rekordów sprzedaży biletów.

Wejście (JSON)		
Nazwa parametru	Typ danych	Opis
login	String	Login dostępowy
haslo	String	Hasło
metoda	String	„dodajFIN”
rekordIdSystemuSprzedazowego	String	Identyfikator rekordu w systemie sprzedażowym
REC_ID	Integer	Wartości zgodne z obowiązującym standardem dla rekordu typu FIN
REC_TYP	Integer	
JEDN_SL	Integer	
KASA	Integer	
ZMIANA	Integer	
MIESIAC_R	Integer	
ROK	Integer	
UZYT	Integer	
DATA_SP	String	
CZAS_SP	String	
SERIA	String	
WZOR_BIL	Integer	
NR_BIL	Long	
OBOX_OD	String	
OBOX_DO	String	
OFERTA	Integer	
KLASA	Integer	
TAR_100	Integer	
TAR_50	Integer	
KAT_POC	String	
STAC_OD	Integer	
STAC_DO	Integer	
STAC_T1	Integer	
STAC_T2	Integer	
STAC_T3	Integer	
STAC_T4	Integer	
STAC_P1	Integer	
STAC_P2	Integer	
STAC_P3	Integer	
STAC_P4	Integer	
L_BIL	Integer	
SPOS_OPL	Integer	
ODLEG	Integer	
NALEZN	Integer	
PTU_KWOTA	Integer	
PTU_STAWKA	String	

WSKAZNIK	Integer
WSK_DRUK	Integer
CRC	String
RODZ_SPRZ	String
SP_PRAC	Integer
HOME_CO	Integer
OTHER_CO	Integer
CENA_JEDN	Integer
RED_CODE	Integer
RED_VALUE	Integer
RED_PERC	Integer
P_CO_TYPE	String
P_CO_VALUE	Integer
P_AG_TYPE	String
P_AG_VALUE	Integer
ROB	String
SUB_SYS_ID	Integer
REC_FORMAT	Integer
FLAGS	String
WER1	String
WER2	String
WZOR_BIL_P	Integer
SERIA_P	String
NR_BIL_P	Long
TR_ID1	Integer
REFNUM1	Long
TR_ID2	Integer
REFNUM2	Long
TR_ID3	Integer
REFNUM3	Long
FLAGS1	String
KOD1	String
KOD2	String
KOD3	String
KOD4	String
KOD5	String
KOD6	String
AMT1	Long
AMT2	Long
AMT3	Long
AMT4	Long
AMT5	Long
AMT6	Long
ZN1	String
ZN2	String
ZN3	String
ZN4	String
ZN5	String
ZN6	String

GIK	String	
DATA1	String	
DATA2	String	
Wyjście		
Nazwa parametru	Typ danych	Opis
odpowiedzKod	Integer	Kod odpowiedzi metody
rekordId	Integer	Identyfikator przesłanego rekordu nadany przez system CSS
rekordIdSystemuSprzedazowego	String	Identyfikator rekordu w systemie sprzedażowym

1.2. dodajZWROTY

Metoda służy do przekazywanie rekordów zwrotu/anulowania biletów.

Wejście (JSON)		
Nazwa parametru	Typ danych	Opis
login	String	Login dostępowy
haslo	String	Hasło
metoda	String	„dodajZWROTY”
rekordIdSystemuSprzedazowego	String	Identyfikator rekordu w systemie sprzedażowym
REC_ID	Integer	Wartości zgodne z obowiązującym standardem dla rekordu typu ZWROTY
REC_TYP	Integer	
JEDN_SL	Integer	
KASA	Integer	
ROK	Integer	
MIESIAC_R	Integer	
ZMIANA	Integer	
UZYT	Integer	
DATA_ZW	String	
CZAS_ZW	String	
SERIA	String	
WZOR_BIL	Integer	
NR_BIL	Long	
KWOTA_P	Integer	
KWOTA_Z	Integer	
PTU_KWOTA	Integer	
PTU_STAWKA	String	
WSK_DRUK	Integer	
CRC	String	
RODZ_SPRZ	String	
OFERTA	Integer	
TAR_100	Integer	
TAR_50	Integer	
SP_PRAC	Integer	
HOME_CO	Integer	
OTHER_CO	Integer	
CENA_JEDN	Integer	

RED_CODE	Integer
RED_VALUE	Integer
RED_PERC	Integer
P_CO_TYPE	String
P_CO_VALUE	Integer
P_AG_TYPE	String
P_AG_VALUE	Integer
ROB	String
SPOS_OPL	Integer
SUB_SYS_ID	Integer
REC_FORMAT	Integer
FLAGS	String
WER1	String
WER2	String
WZOR_BIL_P	Integer
SERIA_P	String
NR_BIL_P	Long
OBOW_OD	String
OBOW_DO	String
KLASA	Integer
KAT_POC	String
STAC_OD	Integer
STAC_DO	Integer
STAC_T1	Integer
STAC_T2	Integer
STAC_T3	Integer
STAC_T4	Integer
STAC_P1	Integer
STAC_P2	Integer
STAC_P3	Integer
STAC_P4	Integer
ODLEG	Integer
WSKAZNIK	Integer
TR_ID1	Integer
REFNUM1	Long
TR_ID2	Integer
REFNUM2	Long
TR_ID3	Integer
REFNUM3	Long
FLAGS1	String
KOD1	String
KOD2	String
KOD3	String
KOD4	String
KOD5	String
KOD6	String
AMT1	Long
AMT2	Long
AMT3	Long

AMT4	Long	
AMT5	Long	
AMT6	Long	
ZN1	String	
ZN2	String	
ZN3	String	
ZN4	String	
ZN5	String	
ZN6	String	
GIK	String	
DATA1	String	
DATA2	String	
Wyjście		
Nazwa parametru	Typ danych	Opis
odpowiedzKod	Integer	Kod odpowiedzi metody
rekordId	Integer	Identyfikator przesłanego rekordu nadany przez system CSS
rekordIdSystemuSprzedazowego	String	Identyfikator rekordu w systemie sprzedażowym

1.3. dodajEPA

Metoda służy do przekazywanie rekordów rezerwacji miejsc.

Wejście (JSON)		
Nazwa parametru	Typ danych	Opis
login	String	Login dostępowy
haslo	String	Hasło
metoda	String	„dodajEPA”
rekordIdSystemuSprzedazowego	String	Identyfikator rekordu w systemie sprzedażowym
REC_ID	Integer	Wartości zgodne z obowiązującym standardem dla rekordu typu EPA
KOD_ODP	Integer	
JEDN_SL	Integer	
KASA	Integer	
ZMIANA	Integer	
MIESIAC_R	Integer	
ROK	Integer	
UZYT	Integer	
DATA_SP	String	
CZAS_SP	String	
SERIA	String	
WZOR_BIL	Integer	
NR_BIL	Long	
OPERACJA	String	
USLUGA	String	
GRUPA	String	
NR_POC	Integer	
DATA_ODJ	String	

KOD_KOL_OD	Integer
STAC_OD	Integer
KOD_KOL_DO	Integer
STAC_DO	Integer
L_MSC	Integer
KLASA	Integer
L_OKNO	Integer
L_SRODEK	Integer
L_KOR	Integer
L_B_OKNO	Integer
WSK_PAL	String
KOD_ZN_1	Integer
L_ZN_1	Integer
KOD_ZN_2	Integer
L_ZN_2	Integer
RODZ_WAG	Integer
RODZ_PRZED	Integer
OF_SPEC	Integer
WSP_DRZWI	Integer
L_SINGLE	Integer
L_DOUBLE	Integer
L_SPECIAL	Integer
L_T2	Integer
L_T3	Integer
L_T4	Integer
L_PLEC	String
ANU_BEZPL	Integer
L_MSC_ANU	Integer
REF_ANU	Long
KAT_POC	String
DAT_ODJ_OD	String
CZAS_ODJ	String
NR_WAG	Integer
ZAREZ_MSCA	String
ZAR_MSCA_2	String
REF_REZ	Long
SPOS_OPL	Integer
PTU_KWOTA	Integer
PTU_STAWKA	String
NAL_PLN	Integer
NAL_EURO	Integer
PTU_KW_Z	Integer
NAL_PLN_Z	Integer
NAL_EURO_Z	Integer
WSK_DRUK	Integer
CRC	String
HOME_CO	Integer
OTHER_CO	Integer
ROB	String

SUB_SYS_ID	Integer	
REC_FORMAT	Integer	
FLAGS	String	
WER1	String	
WER2	String	
GIK	String	
DATA1	String	
DATA2	String	
Wyjście		
Nazwa parametru	Typ danych	Opis
odpowiedzKod	Integer	Kod odpowiedzi metody
rekordId	Integer	Identyfikator przesłanego rekordu nadany przez system CSS
rekordIdSystemuSprzedazowego	String	Identyfikator rekordu w systemie sprzedażowym

2. Kody odpowiedzi

Kod	Opis
0	OK
1	Dostęp nieaktywny
2	Niepoprawna autoryzacja
3	Nieobsługiwany typ rekordu
4	Rekord o takiej serii i numerze znajduje się już w systemie
98	Wywołanie niepoprawne
99	Błąd przetwarzania żądania