LEGENDA

- krawędź nawierzchni
- krawężnik
- Zieleń
- ścieżka rowerowa
- chodnik

4+600 - z. gr. - zjazd gruntowy
4+600 - z. kb. - zjazd kostka brukowa
4+600 - z. żw. - zjazd żwirowy
4+600 - z. b. - zjazd betonowy
4+600 - j. mb. - jezdnia masa bitumiczna
4+600 - DG 200504K - j. mb. - skrzyzowanie z droga publiczną

stacja paliw - obiekty generujące ruch

203 - Pikietaż drogi, pełen kilometr

7 - Pikietaż drogi, hektometr

240 Pkt ref. Nr 6253006
0+000 - Punkt referencyjny

Trójkąty widoczności

Łuk poziomy z ograniczoną widocznością
100+500 100+800
Łuki poziome z ograniczoną widocznością

U-14a+U-1c
40 m
Bariera stalowa

U-14a z pochwytem
40 m
Bariera stalowa z pochwytem

U-14b
40 m
Bariera betonowa

U-14a+U-1c Linowa
40 m
Bariera linowa

mostowa
U-14a z pochwytem
40 m
Bariera mostowa

U-11a
41 m
Wygrodzenie U-11a

U-12a
42 m
Wygrodzenie U-12a

U-12b
41 m
Wygrodzenie U-12b

D-6
Konstrukcja wysięgnikowa D-6
z pulsatorem

7 Warszawa
7 Gdańsk
E-2a
Konstrukcja bramowa

7 Warszawa
7 Gdańsk
E-2a
podwójny słupek

7 Warszawa
7 Gdańsk
E-2a
konstrukcja

A-1
Znak istniejący

A-1
M
Znak mały

A-1
lkw
Znak do likwidacji

A-1
Znak średni

A-1
prj
Znak projektowany

A-1
do przen.
Znak do przeniesienia

A-32 sezonowy
Znak A-32 istniejący
ustawiany sezonowo

A-1
przen.
Znak przeniesiony

A-1*
Znak poza zakresem opracowania

P-4 l=(28) Oznakowanie poziome istniejące
P-4 prj l=(28) Oznakowanie poziome projektowane
P-4 lkw l=(28) Oznakowanie poziome do likwidacji

Sygnalizatory dla pojazdów i pieszych

Rogatka

Dedykowane doświetlenie przejścia

5 U-1b 060 — Słupek prowadzący U-1b
Nr odcinka referencyjnego

6 U-1a 060 — Słupek prowadzący U-1a
Nr odcinka referencyjnego

980 U-1a 060 0
6149021
060
ODCINEK
2,3
KILOMETR
schematyczny obraz tabliczki
+ U-1f na każdym pełnym km
umieszczonej na słupkach U-1a, U-1b

Punktowe Elementy Odblaskowe

PEO-1	l=(23)	szt.=5	dwukolorowe, dla prawostronnych linii krwędziowych na drogach jednojezdniowych
PEO-2	l=(23)	szt.=5	jednokolorowe, białe dla strony lewej pasa ruchu
PEO-4	l=(23)	szt.=5	jednokolorowe, czerwone dla prawostronnych linii krawędziowych
PEO-5	l=(23)	szt.=5	o odbiciu wilokierunkowym, białe
PEO-7	l=(23)	szt.=5	o odbiciu wilokierunkowym, czerwone

ECO TRAFFIC Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101