

# PRZEDMIAR ROBÓT

zamówienie pn.

**„Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - modernizacja DW 773 w m. Sułoszowa ”**

## ZAKRES PODSTAWOWY ZAMÓWIENIA

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
<b>„Modernizacja DW 773 w m. Sułoszowa odc. 040 km 0+600 - odc. 040 km 1+800 - długość 1200 m”</b>					
	<b>1</b>		<b>Likwidacja przełomów gr. 80 cm</b>		
D-05.03.11	1 d.1	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 10 cm - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2	160,00
D-01.02.04	2 d.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 65 cm mechanicznie - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2	160,00
D-04.04.02	3 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych C90/3,0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	160,00
D-04.03.01	4 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2	160,00
D-04.07.01	5 d.1	KNNR 6 0110-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - Mieszanka mineralno-asfaltowa do podbudów - AC 16 P	m2	160,00
D-05.03.05	6 d.1	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 16 W	m2	160,00
D-04.01.01	7 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wzmocnienie krawędzi	m2	160,00
D-04.05.01	8 d.1	KNNR 6 0111-01	Warstwa mrozochronna z gruntu lub mieszanki stabilizowanej hydraulicznie C1,5/2,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m2	160,00
	<b>2</b>		<b>Wzmocnienie nawierzchni</b>		
D-05.03.11	9 d.2	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 8 cm - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2	1 850,00
D-04.03.01	10 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2	1 850,00
D-05.03.05	11 d.2	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 16 W	m2	1 850,00
D-05.03.05	12 d.2	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie. Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	47,00
	<b>3</b>		<b>Remont tarcz skrzyżowań</b>		
D-05.03.11	13 d.3	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 4 cm - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2	120,00
D-04.03.01	14 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2	120,00

D-05.03.13	15 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - SMA 8	m2	120,00
	4		<b>Oznakowanie poziome, pionowe</b>		
D-07.01.01	16 d.4	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - cienkowarstwowe malowane mechanicznie	m2	491,00
D-07.02.01	17 d.4	KNNR 6 0702-01	Montaż nowych słupków hektometrowych, uchylnych	szt.	26,00
	5		<b>Remont i regulacja wysokościowa elementów odwodnienia, przekryć studni infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odmulenie rowów</b>		
D-03.06.01	18 d.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wpusty uliczne wraz z wymiana rusztów na nowe	szt.	10,00
D-03.06.01	19 d.5	KNR 2-31 1406-03	Remont studzienek dla urządzeń podziemnych śr. 500 mm - kratki ściekowych wraz z wymianą wpustu ulicznego na nowy (wpust tradycyjny)	szt.	8,00
D-06.04.01	20 d.5	KNNR 6 1302-02	Renowacja i pogłębienie istniejących rowów z wyprofilowaniem dna i skarp	m	1 221,00
	6		<b>Prace brukarskie</b>		
D-01.02.04	21 d.6	KNNR 6 0803-02	Rozebranie cieków przykrawężnikowych z dwóch rzędów kostki brukowej na podsypce piaskowej - materiał do wywieżenia i utylizacji przez Wykonawcę	m2	40,00
D-08.05.01	22 d.6	KNNR 6 0502-03	Ciek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	40,00
	7		<b>Remont nawierzchni</b>		
D-05.03.11	23 d.7	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 4 cm - materiał z rozbiórki zagospodarowany przez Wykonawcę	m2	7 530,00
D-04.03.01	24 d.7	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2	7 530,00
D-05.03.13	25 d.7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - SMA 8	m2	7 530,00
D-06.03.01	26 d.7	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwozem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy	m2	1 420,00
D-06.03.01	27 d.7	KNNR 6 0113-01 + KNNR 6 1003-04	Pobocza z destruktu lub z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 420,00
D-05.03.05	28 d.7	KNR AT-40 0417-02	Uszczelnienie taśmami bitumiczno kauczukowymi złączy technologicznych	m	1 300,00