

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 965 w m. Żegocina odc. 210 km 0+736 km 1+236

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 965 w m. Żegocina odc. 210 km 0+736 km 1+236					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie (ścinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm	m2		
		500	m2	500,00	
				RAZEM	500,00
2 d.1	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Wykonawcę - do ponownego wbudowania w pobocze.	m2		
		3400	m2	3 400,00	
				RAZEM	3 400,00
3 d.1	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Wykonawcę - do ponownego wbudowania w pobocze.	m2		
		1500	m2	1 500,00	
				RAZEM	1 500,00
4 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem (ułożenie na paletach dostarczonych przez Wykonawcę) przeznaczona do ponownego wbudowania.	m2		
		95	m2	95,00	
				RAZEM	95,00
5 d.1	KNR AT-03 0107-02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą betonową	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
6 d.1	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową	m		
		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00
7 d.1	KNNR 6 0807-01	Rozebranie ścieków przykrawężnikowych z dwóch rzędów kostki na ławie betonowej	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
2		Czyszczenie kanalizacji			
8 d.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
9 d.2	KNR 4-05II 0219-03	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików (dł. przykanalika ok. 2-3 m)	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
3		Roboty drogowe			
3.1		Wzmocnienie krawędzi jezdni			
10 d.3.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 66 cm w gruncie kat. II-IV w miejscach wzmocnień konstrukcji jezdni	m2		
		160	m2	160,00	
				RAZEM	160,00
11 d.3.1	KNNR 6 0111-02	Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		160	m2	160,00	
				RAZEM	160,00
12 d.3.1	KNNR 6 0112-06	Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki nie związanej o CBR >60 % o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		160	m2	160,00	
				RAZEM	160,00
13 d.3.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (C90/3)	m2		
		160	m2	160,00	
				RAZEM	160,00
14 d.3.1	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z AC 22 P o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - Modernizacja DW 965 w m. Żegocina odc. 210 km 0+736 km 1+236

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1500	m2	1 500,00	
				RAZEM	1 500,00
3.2		Chodniki			
15 d.3.2	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
16 d.3.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych	m		
		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00
17 d.3.2	KNNR 6 0112-05	Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 5-10 cm	m2		
		95	m2	95,00	
				RAZEM	95,00
18 d.3.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (80% kostka z rozbiórki)	m2		
		95	m2	95,00	
				RAZEM	95,00
19 d.3.2	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne przykrawężnikowe z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie bet.	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
3.3		Jezdnia			
20 d.3.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		6825	m2	6 825,00	
				RAZEM	6 825,00
21 d.3.3	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z AC 16 W PMB25/55/60 o grubości 8 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		3425	m2	3 425,00	
				RAZEM	3 425,00
22 d.3.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z AC 11 S grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		3400	m2	3 400,00	
				RAZEM	3 400,00
3.4		Pobocze			
23 d.3.4	KNNR 6 0113-01	Pobocze z kruszyw kamiennych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		500	m2	500,00	
				RAZEM	500,00
3.5		Oznakowanie			
24 d.3.5	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych cienkowarstwowe - linie malowane mechanicznie	m2		
		180	m2	180,00	
				RAZEM	180,00