

Czytnik kart MKA

Urządzenie: **ACR1222L VisualVantage USB NFC Reader with LCD**





Parametry techniczne

Czytnik o podwójnym interfejsie stykowym i bezstykowym

Czytnik ten wykorzystuje technologie 13,56 MHz (RFID) i jest w pełni zgodny z specyfikacjami ISO 14443 A oraz B.

Zintegrowanie technologii kontaktowej i bezkontaktowej umożliwia połączenie wielu tradycyjnych kart o różnym przeznaczeniu w jedną kartę.

Komunikacja z komputerem USB 2.0

Interfejs karty (stykowy) Wsparcie dla protokołów T=0, T=1, Prędkość komunikacji do 344,105 bps (PPS, parametr FI) Częstotliwość do 12 MHz (PPS, parametr DI) Obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A i AB

Interfejs karty (bezstykowy) Obsługa kart ISO 14443 A i B (13.56 MHz), Zasięg działania: 1cm, Prędkość komunikacji: do 848 Kbit/s

System operacyjny Windows CE, 98, ME, 2000, XP, Vista, 7 and Server 2003, MacOS, Linux

API PC/SC

Certyfikacje VCCI, FCC Class B part 15 and FCC Class C, cULus, CE, USB, Microsoft® WHQL 2000, XP, Server 2003

Więcej informacji w załączniku.

[Specyfikacja techniczna producenta](#)