

Terminal płatniczy

Urządzenie: **Verifone VX 680**

Producent: **Verifone**



Parametry techniczne

Procesor:

32-bitowy procesor ARM11 RISC o częstotliwości 400 MHz

Pamięć:

W standardzie 192 MB (128 MB Flash + 64 MB SDRAM)

Wyświetlacz:

Kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 240 x 320 pikseli, aktywna matryca QVGA, możliwość wyświetlania do 26 linii po 26 znaków każda

Czytnik kart magnetycznych:

Trójścieżkowy, dwukierunkowy odczyt

Czytnik kart EMV:

ISO 7816, 1.8V, 3V, 5V; odczyt kart synchronicznych i asynchronicznych

Czytnik kart SAM:

Obsługa 3 kart SAM

Klawiatura:

Klawiatura numeryczna 3x4, możliwość definiowania klawiszy na ekranie dotykowym

Łączność przewodowa:

Jeden multi-port obsługujący łączność RS-232, Client USB, Host USB oraz zasilanie

Drukarka:

Drukarka termiczna, druk 18 linii na sekundę, rolka papieru 38 mm

Bezpieczeństwo:

Szyfrowanie 3DES, obsługa Master/Session oraz DUKPT key management, uwierzytelnianie plików przez VeriShield Retain

Wymiary:

Długość: 172 mm; szerokość: 86 mm, wysokość: 63 mm

Warunki eksploatacji:

Temperatura 0° - 50° C (dla przechowywania: -20° - 60° C), wilgotność 5% - 90%

Zasilanie:

AC input 100-240 VAC, 50/60 Hz, DC output 12 VDC, 2.0 Amp

Obsługa kart bezstykowych:

MasterCard PayPass M/Chip, MagStripe | Visa payWave MSD, qVSDC, Discover Zip | American Express ExpressPay | Pass-through access

Więcej informacji znajduje się w załączniku

[Specyfikacja techniczna producenta](#)